



## HODMAN B150H Light Cut

Резчик швов по свежему бетону

### Назначение

Нарезчик швов бензиновый HODMAN B150H Light Cut предназначен для нарезки швов в свежем бетоне на горизонтальных поверхностях глубиной до 30 мм.

### Применение

 Нарезка швов при устройстве бетонных и топпинговых полов.

 Предназначен **только** для свежего бетона.

 Может нарезать швы после 1-2 часа после заливки.

### Преимущества



Мощный и надежный двигатель Honda GX160.



Складная рукоять для удобства транспортировки.



Ролики из полиуретана не оставляющие следов.



Система HODMAN Light Cut, предотвращающая обламывание кромки шва при нарезке.



Механическая регулировка глубины реза.



Возможность подключения пылесоса.



Направляющая линии резки.

Скорость реза  
Мягкий бетон: 3,7 м/мин  
Средний бетон: 2,4 м/мин  
Тяжёлый бетон: 1,2 м/мин

Рекомендации по пылесосу  
Минимальный воздушный поток: 400 куб.м/ч  
Минимальный вакуум: 22 кПа  
Минимальный подъем воды: 2,3 м  
Диаметр коннектора пылесоса: 50 мм

### Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый
- ◆ Модель двигателя: Honda GX160
- ◆ Мощность: 5,5 л.с.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла для двигателя: моторное 10W30
- ◆ Максимальная глубина реза: 30 мм
- ◆ Диаметр диска: 150 мм
- ◆ Посадочное отверстие: треугольное Light Cut
- ◆ Скорость вращения: 4700 об/мин
- ◆ Перемещение: ручное
- ◆ Регулировка глубины реза: механическая
- ◆ Габариты ДхШхВ: 860x560x566 мм
- ◆ Масса: 41 кг

### Комплект поставки

- ◆ Нарезчик швов по свежему бетону HODMAN B150H Light Cut
- ◆ Набор ручного инструмента
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алмазный диск приобретается отдельно

Актуальные цены и описание на сайте

8 (800) 302-91-92  
hodman@tehbeton.ru

