



HODMAN JY160

Электромеханический глубинный вибратор с модульной системой

Назначение

Электромеханический глубинный вибратор Hodman JY160 предназначен для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.

Применение



Жилищное строительство



Строительство мостов



Промышленное строительство



Гидротехническое строительство



Производство ЖБИ



Дорожное строительство

Преимущества




Модульная система

Сменяемая оснастка для различных условий бетонирования.



Лёгкий вес

Вес электропривода всего 5.5 кг.



Надёжный редуктор

Передача вращения через редуктор для большего срока службы двигателя и валов.



Работа от 220В

Для начала работы не потребуется дополнительного оборудования.



Защитная рама

Служит надёжной защитой корпуса и удобной ручкой для переноски.

Технические характеристики

- ♦ Тип двигателя: электрический
- ♦ Мощность двигателя: 1,5 кВт
- ♦ Напряжение: 220 В
- ♦ Частота вращения: 4000 об/мин
- ♦ Диаметр булав: 32/45/50/70 мм
- ♦ Длина гибкого вала: 3/4/6 метров
- ♦ Габариты ДхШхВ (в упаковке): 45x25x25 см
- ♦ Масса (без оснастки): 5,5 кг

Комплектация

- ♦ Гибкие валы длиной 3, 4 и 6 метров позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- ♦ Диаметры вибронконечников 32, 45, 50 и 70 мм позволяют работать в условиях различной густоты армирования.

Цены и описание [здесь](#)

8 (800) 302-91-92
hodman@tehbeton.ru

