



HODMAN HC180T

Распределитель топпинга телескопический

Назначение

Телескопический распределитель топпинга HODMAN HC180T – это специализированное оборудование, разработанное для эффективного и равномерного распределения топпинга по бетонным поверхностям.

Благодаря телескопической стреле и высокоточной системе дозирования, HODMAN HC180T существенно повышает производительность и качество будущего пола.

Применение

- | | |
|------------------|----------------------|
| Бетонные полы | Паркинги |
| Топпинговые полы | Промышленные площади |
| Уличные покрытия | Склады |

Преимущества бетоноукладчиков

Точное и равномерное распределение
HODMAN HC180T обеспечивает точное и равномерное распределение топпинга благодаря телескопической стреле, высокоточной системе дозирования и распределительному бункеру с функцией бокового перемещения. Результат: идеально ровное покрытие без «мертвых зон» и неравномерностей.

Высокая производительность и экономия времени
Бункер большой емкости HODMAN HC180T сокращает частоту подачи материала, а режим автоматической подачи значительно повышает скорость работы. Это позволяет выполнять работы быстрее и эффективнее, сокращая общие сроки проекта.

Надежность и долговечность
Оснащение мощной гидравлической системой гарантирует стабильную работу HODMAN HC180T, увеличивая срок службы оборудования и снижая затраты на его обслуживание. Стабильная работа и долговечность минимизируют риск дорогостоящих простоев.

Простота и удобство эксплуатации
Интуитивно понятное управление делает HODMAN HC180T простым и удобным в использовании. Операторы быстро осваивают управление, что обеспечит высокую производительность даже при небольшом опыте работы.

Экономия материала
Высокоточная система дозирования HODMAN HC180T в сочетании с регулировкой объема насыпки позволяет точно контролировать расход топпинга. Такой контроль снижает перерасход материала и приводит к значительной экономии на проекте.

Преимущества HODMAN HC180T



Работа в труднодоступных местах
Стрела длиной 6,5 метров позволяет распределять топпинг, не заезжая на арматурный каркас, что особенно важно на участках сложной конфигурации.

Высокая производительность
Благодаря бункеру объемом 2000 кг и ширине распределения 180 см, HODMAN HC180T обеспечивает производительность до 400 м²/час.

Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Changchai engine
- ◆ Мощность: 50 л.с.
- ◆ Система привода: гидравлика
- ◆ Объем топливного бака: 130 л
- ◆ Ширина рабочего блока: 1800 см
- ◆ Скорость перемещения: 0 – 3 км/ч
- ◆ Длина телескопической стрелы: 6,5 метров
- ◆ Угол поворота: 360°
- ◆ Вместительность бункера: 2000 кг
- ◆ Ширина бункера: 180 см
- ◆ Диапазон рассыпки: от 3 до 7 кг/кв.м
- ◆ Способ загрузки: автоматическая подача
- ◆ Габариты: 5200x2250x2700 мм
- ◆ Масса: 4500 кг

Комплект поставки

- ◆ Распределитель топпинга телескопический HODMAN HC180T
- ◆ Комплект ключей зажигания
- ◆ Инструкция по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Комплект инструментов в фирменной сумке



Официальный сайт hodman.ru

8 (800) 302-91-92
hodman@tehbeton.ru

