



HODMAN B35H

Виброрейка плавающая
бензиновая

Назначение

Виброрейка плавающая бензиновая HODMAN B35H с алюминиевым профилем предназначена для разравнивания и уплотнения бетонной стяжки на глубину до 35 см.

Применение

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------------|
| | Уплотнение бетона | | Дорожные бетонные покрытия |
| | Бетонные полы | | Разравнивание бетона |
| | Распределение бетона | | Мостовые сооружения |

Преимущества




Двигатель Honda
Надёжный двигатель Honda GX35 мощностью 1,3 л.с.



Ручки 360°
Угол наклона настраивается под предпочтения оператора.



Профили
Алюминиевые профили длиной от 1,2 до 3 метров.



Подножка
Удерживает двигатель в вертикальном положении.



Набор инструмента
В комплекте с виброрейкой идёт набор ручного инструмента в фирменной сумке Hodman.

Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 35
- ◆ Мощность: 1,3 л.с.
- ◆ Рабочая масса: 17 кг
- ◆ Длина профиля: 1,2/ 1,8/ 2,4/ 3 метра
- ◆ Тип профиля: L – образный, алюминиевый
- ◆ Топливо: АИ-92
- ◆ Расположение двигателя: **верхнее**

Комплект поставки

- ◆ Рама виброрейки с ручкой и стойкой
- ◆ Двигатель с болтами крепления
- ◆ Резиновые амортизаторы
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алюминиевый профиль приобретается отдельно

Актуальные цены и описание на сайте

8 (800) 302-91-92
hodman@tehbeton.ru

