




HODMAN BT-1000

Тележка дозатор для топпинга

Назначение

Тележка HODMAN BT-1000 предназначена для равномерного распределения сухих упрочняющих смесей с заданным расходом по поверхности свежееуложенного бетона.

Применение



Бетонные полы



Паркинги



Топпинговые полы



Производства




Бетонные покрытия



Склады

Преимущества




Зубья

С помощью зубцов на решетке можно легко вскрывать мешки с топпингом.



Широкие колёса

Широкие колёса установлены на независимых осях для большей манёвренности.



Рычаг

С помощью рычага на рукояти регулируется дозировка топпинга от 2.5 до 9 кг/м².



Шнек

Шнек расположенный внизу постоянно перемешивает топпинг, не позволяя ему слеживаться.



Подножка

Необходима для удержания тележки в вертикальном положении для загрузки бункера.

Технические характеристики

- ◆ Объем бункера: 150 кг
- ◆ Ширина внесения: 1000 мм
- ◆ Диапазон распылки: от 2,5 до 9 кг/кв.м
- ◆ Тип колёс: широкие, пневматические
- ◆ Вращение колёс: на независимых осях
- ◆ Складная рукоять +
- ◆ Рычаг распределения +
- ◆ Подножка +
- ◆ Габариты ДхШхВ: 1350x700x750 мм
- ◆ Масса: 52 кг

Комплектация

- ◆ Тележка для топпинга HODMAN BT-1000
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Набор ручного инструмента

Актуальные цены и описание на сайте

8 (800) 302-91-92
hodman@tehbeton.ru

